TASKI

JohnsonDiversey

TASKI Jontec Matt

Matte Dispersion, alkoholresistent

F2f

Produktbeschreibung

Matte, trittsichere Dispersion für die meisten harten, wasserfesten Hartbeläge.

Eigenschaften

- Spezielle mattierende Formulierung
- Beständig gegen die meisten handelsüblichen Hand- und Fussbodendesinfektionsprodukte
- Harter, lang anhaltender und widerstandsfähiger Schutz
- Einfache Anwendung, kurze Trocknungszeit

Vorteile

- Reduziert Unterhaltskosten und sorgt für erhöhte Produktivität
- Hinterlässt einen matten Schutzfilm auf den allen wasserfesten Bodenbelägen
- Besonders widerstandsfähig gegen Verkehrsspuren und Schmutz, sogar in Bereichen mit starkem Durchgangsverkehr
- Besonders geeignet für den Gesundheitsbereich aufgrund Alkoholbeständigkeit und matter Optik
- Kann mit einem Mopp oder geeignetem Gerät aufgetragen werden. Verteilt sich gleichmässig für perfekten Schichtaufbau.

Anwendungshinweise

Dosierung:

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden. Produktverbrauch ca. 25ml/m².

Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Boden grundreinigen, gründlich mit Wasser nachspülen und trocknen lassen. Poröse und beschädigte Böden vor der Anwendung mit einem JohnsonDiversey-Versiegler behandeln. Das Produkt sparsam auf den Boden giessen und gleichmässig in 1-1,5m breiten Bahnen mit einem Mopp oder einem Anstreichgerät verteilen, wobei sich die Bahnen im nassen Zustand überlappen. Boden gut trocknen lassen (mind. 20-30 Minuten) und anschliessend weitere Schichten auftragen. Auf nicht-porösen Böden zwei Schichten, auf porösen Böden drei Schichten auftragen.

- Linoleum: Poröse und beschädigte Böden vor der Anwendung mit einem JohnsonDiversey Porenfüller behandeln. Nach dem Trocknen des ersten Anstrichs den Linoleumboden bei Bedarf mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Pad glätten/mattieren. Boden feucht wischen und trocknen lassen. Anschliessend weitere Schichten auftragen.

TASKI Jontec Matt

Wichtige Hinweise:

Vor Gebrauch gut schütteln.
Um Streifenbildung und Rutschgefahr zu vermindern, mindestens 20g/m² pro Schicht verwenden. Nicht verdünnen oder mit anderen Substanzen mischen.
Nicht auf strukturierten Plastikböden (gepolstertem Vinyl) und unversiegeltem Holz oder Kork anwenden.
Bei Anwendung auf Profil- oder beschlagenen Gummiböden einen Spezialisten konsultieren.
Nicht im Aussenbereich oder an nassen Stellen anwenden.

Technische Daten

- Aussehen: Milchige, weiss eingefärbte Flüssigkeit
- Relative Dichte [g/ml; 20°C]: 1,02
- pH-Wert: 8,2 - 8,7
- Verbrauch: 20-40 ml/m²

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:
Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.
Nicht bei Temperaturen unter 5°C lagern.

Gutachten

Trittsicher gemäss ASTM D-2047.

Zulassungen

GISBAU-Code: GE 10
Giftklasse: frei, BAG T Nr. 616200

JohnsonDiversey Deutschland GmbH
& Co. oHG
Mallaustrasse 50-56
D-68219 Mannheim
Tel.: +49 (0) 621 8757-0
Fax: + 49 (0) 621 8757-266
E-Mail: info.de@johnsondiversey.com
www.johnsondiversey.de

© Copyright 2005 JohnsonDiversey