# Bona Remover

Technisches Merkblatt

Reinigung

Bona Remover ist ein wasserbasiertes Grundreinigungsmittel zum Entfernen alter Pflegemittelschichten auf versiegelten Parkett- und Holzfussböden. Bona Remover entfernt Bona Polish und Bona Freshen Up. Er kann ebenfalls zur Entfernung von Trittspuren verwendet werden.

- Speziell für versiegelte Holzfussböden entwickelt
- Zur Anwendung in privaten und kommerziellen Bereichen geeignet
- Entfernt Bona Polish, Bona Freshen Up und ähnliche Pflegemittel
- Beseitigt starke Verunreinigungen und Trittspuren
- Einfach in der Anwendung

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Basis: | Wässrige Tensidlösung |
| Verarbeitungstemperatur: | Raum- bzw. Materialtemperatur müssen während des Auftrages +15-25°C betragen |
| pH-Wert: | Ca. 11-11,5 (Konzentrat) |
| Dosierung: | Grundreinigung:<br>1 Liter auf 5 Liter Wischwasser<br>Entfernen von Trittspuren:<br>1 Verschlusskappe (20ml) auf 100ml Wasser |
| Werkzeuge zum Verarbeiten: | Nylonpads, Bona Reiniger Pad, Einscheibenmaschine, Wischmopp |
| GISCODE: | GG20 |
| Kennzeichnung: | Nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV |
| Gebindeentsorgung: | Deutschland: über DSD oder Interseroh<br>Österreich: über ARA 12830 |
| Abfallschlüsselnummer: | 08 01 12 |
| Lagerung: | Nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen,<br>Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C) |
| Lagerfähigkeit: | Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum |
| Lieferform: | 10 x 1 Liter (50 VE pro Palette)<br>3 x 5 Liter (44 VE pro Palette) |

*Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt*
*Angaben zu den Inhaltsstoffen finden Sie unter www.bona.com*

## Verarbeitung

Zunächst den Boden durch Trockenreinigung (Saugen, Fegen) von losem Schmutz befreien. Bona Remover im MV 1 Liter auf 5 Liter Wischwasser hinzugeben. Mit dieser Reinigungslösung den Boden feucht wischen. Dabei ist die Menge so zu dosieren, dass im Parkett- oder Holzfussboden keine Holzquellungen auftreten. Die Reinigungslösung ca. 5min einwirken lassen. Im Anschluss die Fläche mit klarem Wasser aufwischen um die abgelösten Schichten aufzunehmen und Bona Remover Rückstände zu entfernen.

Bei größeren Flächen abschnittsweise vorgehen. Alternativ zur manuellen Reinigung kann der Boden nach dem Aufbringen der Lösung und entsprechender Einwirkzeit auch mit einer Einscheibenmaschine und einem weißem oder beigen Pad abgefahren werden. Auch hier muss in jedem Falle der Boden im Anschluss mit klarem Wasser gereinigt werden, um die Rückstände zu entfernen. Bei größeren Schichtstärken der zu entfernenden Pflegemittel muss der Vorgang ggf. wiederholt werden.

**Entfernung von Trittspuren**
Für die Entfernung von Trittspuren oder anhaftenden Verschmutzungen 20ml Bona Remover in 100ml Wasser verdünnen und die betroffenen Stellen mit der Lösung behandeln. Nach einigen Minuten die Trittspuren oder Verschmutzungen manuell mit einem Lappen entfernen. Auf keinen Fall Stahlwolle o. ä. verwenden - die Versiegelung würde hierdurch beschädigt.

**Vorsicht: Der Einsatz von zu viel Wasser kann Holzquellungen verursachen. Arbeiten nur von Fachpersonal durchführen lassen. Rückstände von Bona Remover behindern die Haftung nachfolgender Pflegemittel**

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit (Stand Februar 2010)

# Bona Remover

Technisches Merkblatt



## Pflege

Nach erfolgreich durchgeführter Grundreinigung kann die Oberfläche wieder mit einem Pflegemittel wie Bona Polish, Bona Freshen Up oder Bona D505 Polish eingepflegt werden. Beachten Sie dazu die Verarbeitungshinweise der jeweiligen Produkte.

**Bitte unbedingt beachten:**
Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.
**Service Telefonnummer Deutschland: 0180 42 66 283**
**Service Telefonnummer Österreich 0 800 22 52 82**

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit (Stand Februar 2010)