

# Solid Hero

# BLOCKFÖRMIGES SPÜLMITTEL FÜR GEWERBLICHE SPÜLMASCHINEN FÜR HOHE WASSERHÄRTEN

Solid Hero st ein hochkonzentriertes Maschinenspülmittel mit Aktivchloranteil, welches auch bei hohen Wasserhärten eingesetzt wird. Die spezielle Bleichkomponente sorgt für ein gutes Reinigungsergebnis bei hartnäckigen Tee- und Kaffeerückständen. Die innovative NCT® (Natural Cleaning Technology) schützt die sensiblen Inhaltsstoffe bei der Produktherstellung. Die Ergiebigkeit des Produktes wird dadurch erhöht und starke Verschmutzungen in einem Spülgang gelöst. Ein Spezial-Entschäumer verhindert die eiweiβbedingte Schaumentwicklung und sichert somit die nötige Mechanik in der Spülmaschine für ein einwandfreies Spülergebnis.


- Maximale Reinigungsleistung bei hoher Wasserhärte, besonders geeignet zur Entfernung von Kaffee- und Teerückständen.
- Die Solid-Produktkapsel in Verbindung mit dem Ecoplus Future Dosiergerät Sicher garantiert höchste Sicherheit in der Anwendung.
- **Effizient** Durch die innovative Formulierung der Solid-Produkte ist ein Nachspülen nicht notwendig, dies spart Zeit und Arbeitskraft.





#### **ANWENDUNGSWEISE**
















Ihr Ecolab Fachberater installiert und richtet das Dosiergerät abgestimmt auf Ihre speziellen Anforderungen ein und führt eine Einweisung bei Ihren Mitarbeitern durch.

- Anwendungshinweise auf Produktetikett und Reinigungsplan beachten.
- Bei der Anwendung geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
- 3. Wenn Alarm ertönt ist eine neue Produktkapsel einzusetzen.
- 4. Das Dosiergerät durch Drücken des Eingabeknopfs ausschalten.
- 5. Die leere Produktkapsel herausnehmen.
- 6. Die leere Produktkapsel zusammendrücken und entsorgen.
- 7. Die neue Produktkapsel aus der Verpackung nehmen.
- 8. Blaue Schutzkappe entfernen.
- 9. Die neue Produktkapsel mit der Öffnung nach unten einsetzen.
- 10. Das Dosiergerät durch Drücken des Eingabeknopfs wieder einschalten.

Nicht auf Aluminium oder anderen Leichtmetallen einsetzen.



#### **DOSIERUNG**

0,5 - 2,5 g/l je nach Wasserhärte und Verschmutzungsgrad.

Um die beste Reinigungsleistung zu erzielen, nutzen Sie dieses Produkt nur in Verbindung mit einem Ecolab Klarspüler.

#### ANMERKUNGEN / INFORMATION

## Nur für den professionellen Gebrauch.

Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

#### pH WERT (1%)

6 7 8 9 10 11 12

### **LAGERBEDINGUNGEN**

Nur im Originalgebinde zwischen 10 und 40 °C lagern.

#### **VERKAUFSEINHEIT**

4 x 4,5 kg Kapsel

9005900