

Assure Powder

PULVERFÖRMIGER TAUCHREINIGER FÜR SILBER- UND EDELSTAHLSPÜLGUT

Assure Powder ist ein hochkonzentrierter, spezieller Pulverreiniger für die Vorbehandlung von Besteck, Silber-, und Edelstahlspülgut im Tauchbadverfahren, vor dem maschinellen Geschirrspülen. Entfernt wirksam hartnäckig angetrocknete Speisereste und neutralisiert Speisesäuren für glänzendes, streifenfreies Besteck. Eventuelle Verschleppungen der Anwendungslösung von Assure Powder führen zu keiner Schaumbelastung beim anschließenden maschinellen Geschirrspülen.


- Kraftvolle Reinigungswirkung. Löst hartnäckigste Verschmutzungen wie angetrocknete Speisereste. Verleiht Silber, Besteck und Edelstahlspülgut neuen Glanz.
- Werterhalt durch spezielle Formulierung. Schnelles Auflösen des Sicher Pulvers. Erhöhung der Mitarbeitersicherheit.
- Effizient Sauberes Besteck in einem Spülgang ohne Nachspülen.
















- 1. Anwendungshinweise auf Produktetikett und Reinigungsplan beachten.
- 2. Bei der Anwendung geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

Zum Vortauchen von Edelstahlutensilien, Besteck und Geschirr

- Tauchbecken mit warmem Wasser (max. 45 °C) befüllen. 5-10 g pro Liter Wasser dosieren.
- Vor dem Vortauchen, 4. Grobverschmutzungen entfernen.
- Die zu reinigenden Besteck- und Geschirrteile in die Vortauchlösung einlegen. 10 Minuten einwirken lassen.
- Nach dem Einweichen mit klarem Wasser nachspülen oder in der Spülmaschine reinigen. Auch das Tauchbecken mit Wasser gut ausspülen.

Zur Entfernung von Silberschwärze

- Aluminiumfolie auf dem Boden des Tauchbeckens ausbreiten. Tauchbecken mit warmem Wasser (max. 45 °C) befüllen. 5-10 g pro Liter Wasser dosieren.
- Vor dem Vortauchen, Grobverschmutzungen entfernen.



- Die zu reinigenden Besteck- und Geschirrteile in die Vortauchlösung einlegen und prüfen, ob alle Silberteile mit der Aluminiumfolie in Kontakt sind. 10 Minuten einwirken lassen oder bis die Silberschwärze verschwunden ist.
- 10. Nach dem Einweichen mit klarem Wasser nachspülen oder in der Spülmaschine reinigen. Auch das Tauchbecken mit Wasser gut ausspülen.

Die Anwendungslösungen sind je nach Verschmutzungsgrad regelmäßig zu erneuern. Das Pulver muss vollständig aufgelöst sein. Nicht aufgelöste Pulverteile können auf dem Spülgut Verfärbungen verursachen.

SICHERHEITSHINWEIS

Nur für den professionellen Gebrauch.

Nicht mit anderen Produkten mischen! Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

pH-Wert



LAGERBEDINGUNGEN

Nur im Originalgebinde zwischen 0 und 40 °C lagern.

VERKAUFSEINHEIT

6 x 2,4 kg Flasche

9035200

Ecolab Europe GmbH Richtistr. 7 CH-8304 Wallisellen

Ecolab Deutschland GmbH Reisholzer Werftstr. 38-42 D-40589 Düsseldorf Tel: +49 (0)211 9 893 900

Ecolab GmbH Erdbergstraße 29 A-1030 Wien Tel: +43 (0)1 7 152 550 Ecolab (Schweiz) GmbH Kriegackerstr, 91 CH-4132 Muttenz Tel: +41 (0)61 4 669 466