Thermospeed

High-Speed Dispersion

Produkt-Code: GE 10

Eigenschaften

Metallvernetzte Kunststoffdispersion mit hohem Feststoffanteil und hervorragenden selbstglänzenden Filmbildeeigenschaften. Thermospeed ist eine hochwertige Basispflege, die besonders strapazierfähig, schmutzabweisend, wischfest und rutschhemmend ist. Optimal polierfähig, daher problemlose Begehspurenbeseitigung mit schnell laufenden Maschinen. Die Beschichtung ist beständig gegen Flächendesinfektionsreiniger.

Produktzusammensetzung

Kunststoffdispersionen, harte Polyethylenwachse, wasserlösliche Lösungsmittel, Netzharze, Weichmacher.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 8,5

Anwendungsbereich

Auf wasserfesten, grundgereinigten Belagsarten, wie z.B. PVC, Polyolefin, Linoleum, saugfähigem Natur- und Kunststein, Asphalt etc. anwendbar. Bei Belägen mit PU- oder PE-Nutzschichten ist vor der Verarbeitung ein Haftungstest durchzuführen.

Anwendung

Produkt nur auf gut getrocknetem Bodenbelag anwenden.
Produkt pur z.B. mit einem Flachmopp dünn auftragen, Antrocknung des Produktes im Moppbezug vermeiden, Kanister nach Gebrauch sofort verschließen.

Basispflege auf grundgereinigten Belagsarten:
Je nach Saugfähigkeit des Bodenbelages 2 – 3 Aufträge im Abstand von ca. 30 Minuten.

Polieren:
Die abgetrocknete Pflegeschicht kann durch Polieren mit schnell laufenden Maschinen (ca. 1000 U.p.M.) und der Multi-Disc verdichtet werden, wobei keine Glätte entsteht.

Beschichtung

10.11.2008

Verbrauch pro m²

Basispflege: 25 ml pro Auftrag

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!

Verpackung

2x5 L im Karton	Art.-Nr. j 20 03 05	
200 L Fass	Art.-Nr. j 20 03 72	**Vor Frost schützen!**

www.kiehl-group.com