Schirocco FORTE

Unterhalts-/Grundreiniger und Entschichter für gleichmäßige Optik

Einsatzbereich
SCHIROCCO FORTE ist anwendbar auf allen wasserfesten, auch alkaliempfindlichen Hartbodenbelägen wie Gummi, Linoleum und Marmor. Bestens geeignet für Natur- und Kunststeinböden. Die spezielle Wirkstoffkombination und seine guten Netzeigenschaften machen SCHIROCCO FORTE darüber hinaus zur idealen Wahl bei anspruchsvollen Reinigungsarbeiten.

Anwendung
Maschinelle Grundreinigung und Entschichtung
SCHIROCCO FORTE im Verhältnis 1:3 mit kaltem, klarem Wasser verdünnen (1 Teil SCHIROCCO FORTE auf 3 Teile Wasser). Bodenbelag von Grobschmutz befreien. Reichlich Reinigerlösung auf den Boden ausbringen (500 – 650 ml Anwendungslösung/m^2). Einwirkzeit ca. 10 – 15 Minuten. Nach Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine und geeigneter Padscheibe/Bürste Belag vollflächig abfahren, bearbeitete Bodenfläche gründlich absaugen. Angelöste Rückstände mit klarem Wasser im Wischverfahren von der Fläche entfernen – bei Bedarf Fläche spülen und mit Wassersauger aufnehmen. Bei gealterten Pflegefilmen ist ein vollflächiges, trockenes Anschleifen des Pflegefilms vor Ausbringung der Grundreinigerlösung effizienzsteigernd.

Zwischenreinigung/Nachpflege im Top-Stripping-Verfahren
Spraycleanern
SCHIROCCO FORTE im Verhältnis 1:3 (1 Teil SCHIROCCO FORTE auf 3 Teile Wasser) verdünnen. SCHIROCCO FORTE-Lösung mit einem Handsprüher auf die sanierungsbedürftigen Stellen des gereinigten Pflegefilmes aufsprühen und den Pflegefilm maschinell (z. B. Schnelläufer) mit roter Padscheibe bis zur gewünschten Glanzgabe polieren.
Klassisches Verfahren
SCHIROCCO FORTE 5 – 10 % mit kaltem, klarem Wasser verdünnen. SCHIROCCO FORTE-Lösung vorlegen. Den Belag während der Einwirkzeit (ca. 10 Minuten) maschinell mit einer roten Padscheibe bearbeiten. Schmutzflotte absaugen und polieren.

Unterhaltsreinigung
0,25 – 0,5 %ig, manuell und maschinell

Produkteigenschaften
- Gleichmäßige Reinigung und Entschichtung
- Der Garant für gleichmäßige Bodenbelagsoptik in Vorbereitung auf wasserlösliche oder wasserunlösliche Belagseinpflege
- Sehr gut geeignet zum Topstrippen
- Starker Unterhaltsreiniger
- Ohne Nachspülen
- Schaumarm
- Zur Anwendung in Doppelfahrwagen, Scheuersaugautomat und Einscheibenmaschinen
- Natürliche holzige Duftnote
- Kennzeichnungsfrei

Hinweis
Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Rutschgefahr! Während und nach der Anwendung für gute Belüftung und Frischluftzufuhr sorgen! Idealerweise vor Raumnutzung erneut intensiv für Frischluftzufuhr sorgen.

pH conc	0	2	4	6	8		12	14

Technische Informationen
Kanister à 10 Liter — Art.-Nr. 30870

Entfernung von Schmutz, wasserlöslichen und wasserunlöslichen Pflegefilmen, wie TOPCARE FLOORFIT (Topstripper)

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. (D) 0917

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE