G 555 Clean up

Fleckentferner

Einsatzbereich

- Für die Reinigung aller lösemittelbeständigen Oberflächen und Materialien aus Resopal, Edelstahl sowie von Schreibtischunterlagen, Zeichenbrettern, Tastaturen, Telefonen, Computer-Hardware und Türen etc.
- Ideal für das Entfernen typischer Verunreinigungen am Büroarbeitsplatz.
- Entfernt Flecken von Bleistiften, wasserunlöslichen Filzstiften, Kugelschreibern, Durchschlagspapier, Kopier- und Stempelfarben, Tinte.

Produktvorteile/-eigenschaften

- Reinigt intensiv und rückstandsfrei.
- Antistatisch.
- Schmutzabweisend.
- Punktuelle Anwendung möglich.
- Sparsam im Verbrauch.

Technische Daten	
pH-Wert	10,5 - 11,5
Produkt-Farbe	farblos
Gebindegröße/Art	12 x 500 ml im Karton

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG . Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen
T +49(0)8331/930-6 . **F** +49(0)8331/930-880 . **E** info@buzil.de . www.buzil.com

G 555 Clean up

Fleckentferner

Anwendung und Dosierung

Für lösemittelbeständige Oberflächen und Materialien.

Manuell:
Pur verwenden.
Auf fusselfreies Tuch aufsprühen.
Fleck behandeln. Kurz einwirken lassen.
Oberfläche abwischen und mit klarem Wasser nachspülen.

Ergänzende Produkte

Für die tägliche Oberflächenreinigung:
G 481 Blitz-Citro
G 482 Blitz-Orange
T 560 Vario-Clean trendy.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

R 10	Entzündlich.
S 2	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 16	Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
S 23	Gas, Rauch, Dampf, Aerosol nicht einatmen.
S 46	Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
S 51	Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Wichtige Hinweise

Farbige, empfindliche oder lackierte Materialien vor Anwendung an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit prüfen. Reinigungsanleitung der Hersteller beachten.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu G 555 Clean up unter www.buzil.com.

GISBAU-Code: ----

Artikelnummer
G555-0500

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen.
Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Version/Drucknummer: TDG555/1/08

BUZIL-Anwendungstechnik . Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen
T +49(0)8331/930-730 . **F** +49(0)8331/930-883 . **E** awt@buzil.de