SANITÄRREINIGER

Unterhaltsreiniger

BUCASAN® SANIBREEZE G 454

Sanitärunterhaltsreiniger auf Säurebasis mit Geruchsblocker

Anwendungsbereich

- Für den gesamten Nassraum
- Alle säurebeständigen Materialien und Oberflächen wie z.B. Fliesen, Waschbecken und WCs
- Besonders geeignet für Sanitärporzellan, Chrom-, Edelstahl- und Aluminiumoberflächen

Produktvorteile/-eigenschaften

- Desodorierender frischer Citrusduft mit Aktiv-Geruchsblocker
- Löst problemlos Kalk, Schmutz- und Seifenreste
- Hervorragende Reinigungswirkung
- Streifenfreier Glanz ohne Nachtrocknen durch Abperleffekt
- Geeignet für die Anwendung in der Schaumkanone und der Einscheibenmaschine

Technische Daten	
pH-Wert	2,5
Produktfarbe	rot
Gebinde*	1 l Flasche 10 l Kanister
Inhaltsstoffe nach INCI	AQUA, CITRIC ACID, SODIUM PHOSPHONO-BUTANE TRICARBOXYLATE, PPG-2 METHYL ETHER, DECETH-8, SODIUM LAURETH SULFATE, LACTIC ACID, SODIUM CITRATE, PHOSPHORIC ACID, PARFUM, COLORANT, GLYCOL, DIBUTYL PHOSPHATE, N-BUTYL ALCOHOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

SANITÄRREINIGER

Unterhaltsreiniger

BUCASAN® SANIBREEZE G 454

Sanitärunterhaltsreiniger auf Säurebasis mit Geruchsblocker

Anwendung und Dosierung

WC-Reinigung:
Pur

Unterhaltsreinigung:
20 - 100 ml / 10 l Wasser

Unterhaltsreinigung:
20 - 100 ml / 10 l Wasser

Einscheibenmaschine:
200 - 1000 ml / 10 l Wasser

Schaumkanone:
1:5 bis 1:10 mit Wasser

Schaumsprühreinigung:
50 ml / 600 ml Wasser

Hinweis

Stets kaltes Wasser verwenden. Nicht auf kalkgebundenen Natur- und Kunststeinen, lackierten Oberflächen und Acrylglas anwenden.
Anwendungslösungen frisch ansetzen und spätestens innerhalb 24 Stunden verbrauchen. Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität.

Gefahrenhinweise

kennzeichnungsfrei

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Bucasan® Sanibreeze G 454 unter www.buzil.de.

GISBAU-Code: GS 10

Artikelnummer*:
G454-0001
G454-0010

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 20.10.2020

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com