Ansell

Technisches Produktdatenblatt

Sol-Vex® 37-500/675/676

Chemische Resistenz

Orig	27-01-2004
Rev	06-08-2009

Produktbeschreibung
Velourisierter, ungefütterter Nitrilhandschuh
Stulpenausführung : gerade

Rohstoff
- Polyacrylnitril-Butadien Beschichtung
- Velourisierung aus reiner Baumwolle

Mögliche Allergene
- Zinc dibutyldithiocarbamate
- Zinc-2-Mercaptobenzothiazole
- Hexahydro-1,3,5-triethyl-s-triazine

Nur eine geringe Anzahl von Anwendern kann gegen diese Bestandteile sensibiliert sein. Es besteht daher die Möglichkeit, daß dieser Personen-kreis Hautirritationen und/oder allergische Kontaktreaktionen entwickelt.

Merkmalen
- Sehr gute physische Eigenschaften
- Sehr gutes Fingerspitzengefühl.
- Silikonfrei
- Verwenden gegen: Öle und Fette; Lösemittel; Alkohol; Aliphatische Kohlenwasserstoffe; Säure und Basen.

EN Testdaten
Abriebfestigkeit: Leistungsstufe 4 (> 8000 Zyklen)
Schnittfestigkeit: Leistungsstufe 1 (Index 1.4)
Weiterreißfestigkeit: Leistungsstufe 0 (< 10 N)
Durchstichfestigkeit: Leistungsstufe 1 (20 - 60 N)
Durchdringungsbeständigkeit: AQL 0.65 oder EN Leistungsstufe 3
Chemische Permeation: auf Anfrage

Europäische Konformität
Handschuhe entsprechen der Europa-direktive 89/686/EEC und den Europäischen Normen EN 420:2003, EN 388:2003 und EN 374:2003. Es sind Schutzhandschuhe der Kategorie III "Irreversible Risiken" (= Schutz gegen tödliche Risiken). EG-Baumusterprüfung/Zertifizierung durch, und Qualitätsendkontrolle bei :

CENTEXBEL
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Handschuhe entsprechen der Europa-Regulation 1935/2004 "Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Kontakt zu kommen" und Handschuhe entsprechen der Europa-Regulation 2023/2006: "über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmittln in Berührung zu kommen."

Migrationswert gegen destilliertem Wasser: < 10 mg/dm²
Migrationswert gegen Ethanol 10%: < 10 mg/dm²
Migrationswert gegen Essigsäure 3%: < 10mg/dm²
Migrationswert gegen Iso-Oktan: < 10 mg/dm²

Anwendungen-Andwendungsbeschränkungen
Händschutz. Für weitere Informationen, bitte kontaktieren Sie Ansell Healthcare Europe. Geeignet für den Kontakt mit allen Lebensmitteln. Nicht verwenden gegen offenes Feuer oder Temperaturen von < -25 °C oder > 100 °C. Nicht verwenden gegen aromatische Kohlenwasserstoffe, chlorierte Lösemittel und verschiedene Ketone.

Lagerung
Vor direktem Sonnenlicht schützen; Kühl und trocken lagern. Um Schäden durch Ozoneinwirkung zu vermeiden, nicht in der Nähe von elektrischen Geräten lagern.

Typ	Ausführung	Bestell-Nr.	Farbe	(EN) Größen	Stärke	Länge
Velourisiert	Umkehr-Rautenmuster	37-500 +	Blau	7, 8, 9, 10, 11	0.38 mm	330 mm
	Hammerschlag-Finnish	37-675	Grün	6, 7, 8, 9, 10, 11		
	Umkehr-Rautenmuster	37-676		7, 8, 9, 10, 11		

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
Ansell GmbH
Stahlgruberring 3 81829 München Deutschland
Tel +49 89 45118-0 Fax +49 89 45118-140
http://www.ansell.eu E-mail info@ansell.eu

ISO 9001 Certificate Number FM 40130