

individual 2.0

KBN-Nr.: **V2TSL** (Montageanleitung Seite 64)



oval

4 Sitzpuffer SP32

Öffnungswinkel max. 110°

Gesamtlänge: 431mm

| WC-Sitz Modell | |
|----------------|--|
| Material | Thermoplast |
| DIN 19516 | WC-Sitz entspricht nicht der DIN, ist aber bruchstabil |
| Wertigkeit | preiswert |
| Stempel | VIGOUR |
| Benutzerprofil | öffentlich/normale Belastung |
| VPE | 7 |
| 168 | |
| Farben | |
| weiß-alpin | KBN (Art.-Nr.) V2TSL (511568) |

| Scharnier | | | | | Sitzlänge in Abhängigkeit vom Scharnier in mm* | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|-------------------|--|---------|----|
| KBN (Code) | Bild | Material | Besonderheit | Befestigungs-art | Verstell-system | I | II |
| YVG400023 (B0302Y) | Schraubenlänge 70 mm | Edelstahl | Nicht abnehmbar | BVU Fastfixmutter | | 2 Punkt | |

* gilt für Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm +/- 3 mm und Löchern mit Ø 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 55 mm abweicht, empfehlen wir die Verwendung eines Exzenterscharniers.
 Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlänge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschließlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann ggf. geringfügig ab.