ECOLAB	**B E T R I E B S A N W E I S U N G** gemäß § 14 GefStoffV	Code: 103223E Stand: 30.12.2005

Arbeitsbereich:	**Zuständiger Arzt:**
Arbeitsplatz:	**Unfalltelefon:**
Tätigkeit: :	**Ersthelfer:**

G E F A H R S T O F F B E Z E I C H N U N G

Lime-A-Way extra

Flüssiger, saurer Spezialreiniger für gewerbliche Zwecke.

Gefahrstoffbezeichnung**: Phosphorsäure >25%,**

Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit unverdünnten Produkt, z. B. Umfüllen, Verdünnen.

G E F A H R E N F Ü R M E N S C H U N D U M W E L T



- Verursacht Verätzungen
- WGK 1

S C H U T Z M A S S N A H M E N U N D V E R H A L T E N S R E G E L N

- Nicht in die Augen, an die Haut und an die Kleidung gelangen lassen.
- Dampf oder Nebel nicht einatmen.
- Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.
- Generell nicht mit anderen Produkten mischen, insbesondere nicht mit alkalischen Produkten - Wärmeentwicklung
- **Nicht in Behälter füllen die für Essen und Trinken bestimmt sind.**

Handschutz: Chemikalienschutzhandschuhe aus Butylkautschuk oder Nitrilkautschuk der Kategorie III gemäß EN 374. Beachten Sie die Angaben des Handschuhherstellers zu Durchlässigkeiten und Durchbruchzeiten und die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz.

Augenschutz: Schutzbrille

Körperschutz: Sicherheitsschürze; geeignetes Schutz-Schuhwerk.

V E R H A L T E N I M G E F A H R F A L L

- Mit säurebindendem Material (z.B. Kalksteinmehl) neutralisieren
- KLEINE VERSCHÜTTETE MENGE Mit reichlich fließendem Wasser spülen. Bei Verschütten größerer Mengen Produkt eindämmen oder anderweitig eingrenzen, damit kein Abfluß in Gewässer erfolgen kann. Verschüttetes Material in einen geeigneten Behälter für Entsorgung geben.

E R S T E H I L F E

Verschlucken: Spülung der Mundhöhle, Trinken von 1-2 Gläsern Wasser Arzt konsultieren.

Hautkontakt: Spülung unter fließendem Wasser. Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke entfernen. Ggf. Hautarzt aufsuchen.

Augenkontakt: Sofortige Spülung unter fließendem Wasser, (10 Minuten lang), Facharzt aufsuchen.

S A C H G E R E C H T E E N T S O R G U N G

Füllgutreste nach Möglichkeit bestimmungsgemäß verbrauchen.

Kann nach vollständiger Entleerung der Wertstoffsammlung beigefügt werden.

Datum:	Unterschrift Betriebsleiter:

Dieser Entwurf muss noch durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.