

## TASKI Jontec Luna

### Seidenglanz-Dispersion

#### Produktbeschreibung

Trittsichere Dispersion mit seidigem Glanz für alle wasserfesten Bodenbeläge. Die spezielle Polymer-Technologie sorgt für perfekte Haftung auf den meisten Bodenbelägen.

#### Eigenschaften

- Hinterlässt einen seidenmatten Schutzfilm
- Widerstandsfähiger und dauerhafter Schutz
- Die spezielle Polymer-Technologie sorgt für stärkere Haftung im Vergleich zu herkömmlichen Dispersionen
- Einfache Anwendung
- Schnelltrocknend
- Trittsicher gemäss internationalen Standards (ASTM D-2047)

#### Vorteile

- Schafft eine seidenmatte Oberfläche und verbessert das natürliche Aussehen der meisten Bodenarten, wie z.B. Vinyl, Synthetik, Linoleum, Stein
- Kann poliert und mit den gängigen Unterhaltsreinigungsmethoden gepflegt werden
- Problemlose Anwendung auf den meisten Bodenarten
- Kann mit einem Mopp oder geeignetem Anstreichgerät aufgetragen werden. Verteilt sich gleichmässig für perfekten Schichtaufbau.
- Garantiert Sicherheit für Mitarbeiter und Kunden

#### Anwendungshinweise

##### Dosierung:


Das Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden. Produktverbrauch ca. 25ml/m<sup>2</sup>.

##### Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Boden grundreinigen, gründlich mit Wasser nachspülen und trocknen lassen. Das Produkt sparsam auf den Boden giessen und gleichmässig in 1-1,5m breiten Bahnen mit einem Mopp oder einem Anstrichgerät verteilen, wobei sich die Bahnen im nassen Zustand überlappen. Boden gut trocknen lassen (mind. 20-30 Minuten) und anschliessend weitere Schichten auftragen. Auf nicht-porösen Böden zwei Schichten, auf porösen Böden drei Schichten auftragen.

Linoleum: Poröse und beschädigte Böden vor der Anwendung mit einem JohnsonDiversey Porenfüller behandeln. Nach dem Trocknen, des ersten Anstrichs den Linoleumboden bei Bedarf mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Pad glätten/mattieren. Boden feucht wischen und trocknen lassen. Anschliessend weitere Schichten auftragen.

# F2d



# TASKI Jontec Luna

## Wichtige Hinweise:

Nicht verdünnen oder mit anderen Substanzen mischen.  
Nicht auf strukturierten Plastikböden (gepolstertem Vinyl) und unversiegeltem Holz oder Kork anwenden.  
Bei Anwendung auf Profil- oder beschlagenen Gummiböden einen Spezialisten konsultieren.  
Nicht im Aussenbereich oder an nassen Stellen anwenden.

## Technische Daten

- Aussehen: Milchige, weisse Flüssigkeit
- Relative Dichte [g/ml, 20°C]: 1,03
- pH-Wert Konzentrat: 8,5 - 9,0
- Verbrauch: 20-40 ml/m<sup>2</sup>

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

## Produktsicherheit und Lagerhinweise

### Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.  
Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

### Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.  
Vor Frost und Hitze schützen.

## Gutachten

Trittsicher gemäss ASTM D-2047.

## Zulassungen

GISBAU-Code: GE 10

Giftklasse: frei, BAG T Nr. 616200

## JohnsonDiversey Deutschland GmbH & Co. oHG

Mallaustrasse 50-56

D-68219 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621 8757-0

Fax: + 49 (0) 621 8757-266

E-Mail: [info.de@johnsondiversey.com](mailto:info.de@johnsondiversey.com)

[www.johnsondiversey.de](http://www.johnsondiversey.de)