ECOLAB®

Lodan maxx

HOCHLEISTUNGSDISPERSION FÜR KRANKENHÄUSER

Lodan maxx ist eine neuartige Polymerdispersion mit maxximalen Anwendungseigenschaften für den medizinischen Bereich. Die besondere Zusammensetzung sichert eine verstärkte Resistenz gegenüber alkoholischen Haut- und Händedesinfektionsmitteln sowie eine ausgezeichnete Haftung auch auf restfeuchten Linoleumbelägen. **Lodan maxx** ist einfach aufzutragen und zu restaurieren. Der Pflegefilm bietet einen hohen Schutz vor krankenhausspezifischen Verschmutzungen, Verstrichungen und Begehspuren und ist daher bestens geeignet für Linoleumbeläge in Krankenhäusern, Altenpflegeeinrichtungen und anderen medizinischen Einrichtungen.

Anwendungsbereich: Für alle wasserbeständigen Belagsarten außer Holzböden, Laminat, textilen Belägen und wenig polaren, dispersionsabstoßenden Oberflächen.

- **Sauber** Strapazierfähiger Pflegefilm bietet maxximale Hygiene.
- **Sicher** Verstärkte Beständigkeit gegenüber alkoholischen Desinfektionsmitteln verbessert die Optik des Bodens und sichert den Werterhalt des Bodenbelages.
- **Effizient** Die zeitnahe Anwendung nach der Grundreinigung spart Zeit und dadurch Kosten und Aufwand bei der Beschichtung.

ANWENDUNGSWEISE

1. Entnehmen Sie die Anwendungsweise dem Produktetikett. Stellen Sie Warnschilder mit dem Hinweis "Achtung, Rutschgefahr" auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.
2. Den Boden gründlich von Schmutz- und alten Pflegemittelschichten befreien. Ausgezeichnete Ergebnisse bei der Grundreinigung werden mit **Bendurol maxx** erzielt.
3. Beschichtungsfähige Böden (auch Linoleum) ca. 30 Minuten nach der Grundreinigung beschichten. 2-3 dünne Filme **Lodan maxx** unverdünnt auf den optisch trockenen Bodenbelag mit dem Rasant System auftragen. Den Film nach jedem Auftrag vollständig durchtrocknen lassen.
4. Wir empfehlen **Indur maxx** und **Magic maxx** für die manuelle sowie maschinelle Unterhaltsreinigung beschichteter Böden.
5. Restaurierbar im Spray-Cleaner-Verfahren im Verhältnis 1:1.
6. Bei leichter Beschädigung des Dispersionsfilms empfehlen wir das Top-Stripping Verfahren mit Bendurol top stripper.

ANMERKUNGEN / INFORMATION

Nur für den professionellen Gebrauch.

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Nutzer auf Anfrage erhältlich.

ph Wert

4	5	6	7	**8**	9	10

SICHERHEITSHINWEIS

Weitere Informationen und Hinweise entnehmen Sie bitte dem Etikett und dem Sicherheitsdatenblatt

LAGERUNG

Vor Frost schützen!
Produktbehälter stets geschlossen halten.
Nur im Originalgebinde zwischen 0° und 40°C lagern.

VERKAUFSEINHEIT

2 x 5 L Kannen	3053080

Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Deutschland GmbH
Reisholzer Werftstr. 38-42
D-40589 Düsseldorf
Tel: +49 (0)211 9 893 900

Ecolab GmbH
Erdbergstraße 29
A-1030 Wien
Tel: +43 (0)1 7 152 550

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kriegackerstr. 91
CH-4132 Muttenz
Tel: +41 (0)61 4 669 466

Lodan maxx/P/28DEZ09/DE 63321 PP 092

© 2009 Ecolab All rights reserved.