Neomat® C / Maxi C

Automatenreiniger mit Pflegekomponenten

- Reinigungsleistung und Pflege in einem Arbeitsgang
- Sowohl für poröse und unbeschichtete, als auch beschichtete Böden geeignet
- Erzeugt brillante Oberflächen
- Wirksamer Schutz gegen Wieder-anschmutzung
- Schaumarm eingestellt

Anwendungsbereich:

Vor Erstanwendung auf unbeschichteten Böden gründlich mit Neomat® GMS oder Neomat® I durchführen.
Zum Aufbau eines angemessenen Pflegefilms die ersten 5–7 Tage Neomat® C 3–5%ig in Wasser dosieren. Danach abhängig von der Verschmutzung und der Strapazierung, Neomat® C 1–3%ig dosieren.
Dosiertabelle 1%ig:

l Wasser	15	20	25	30	40	50
ml Neomat® N	150	200	250	300	400	500

Fläche mit dem Reinigungsautomaten abfahren und gleichzeitig Schmutzwasser absaugen.
Das Maß an zurückbleibender Pflege wird neben der gewählten Dosierung durch die Einstellung der Sauglippe des Automaten bestimmt.
Der Reinigungsautomat muss regelmäßig gesäubert werden.

Inhaltsstoffangaben:

< 5% Seife, 5–15% nichtionische Tenside.
Weitere Inhaltsstoffe:
Pflegekomponenten, wasserlösliche Lösemittel, organische Salze, Farbstoffe und Parfümöl.
Durch die Kombination von Tensiden und Pflegekomponenten reinigt und schützt Neomat® C und hinterlässt einen gleichbleibenden Glanz auf porösem Boden wie z. B. Marmor, Terrazzo, Keramikfliesen, etc.

pH conc. 7 | 9 | **9** | 10 | 11

Verkaufseinheit:

Kan. 10 L	NEC 10
Fass 200 L Maxi N	CA 200

Zur Beachtung:

Trocken und frostgeschützt aufbewahren.

Ökologisch geprüft:

- Biologisch abbaubar
- Die Abbauanforderungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes werden übertroffen
- Phosphat- und chlorfrei

Ecolab Deutschland GmbH
Reisholzer Werftstraße 38–42
D-40554 Düsseldorf
tel: 02 11-98 93-0

PP 281 6001349 0904.2 Scha.