Guardian Plus

GRANULATFÖRMIGER HOCHLEISTUNGSREINIGER MIT SEHR GUTER BLEICHWIRKUNG FÜR GEWERBLICHE SPÜLMASCHINEN

Guardian Plus ist ein hochalkalisches Produkt mit sehr hoher Reinigungskraft, gutem Stärkelösevermögen und mit Aktivchlor zur schnellen optimalen Geschirr- und Besteckreinigung, auch bei hohen Wasserhärten. Es liefert hygienische und glänzende Spülergebnisse in einem Spülgang. **Guardian Plus** eignet sich für jedes alkalifeste Spülgut – nicht für Aluminium geeignet. Bei empfindlichen Porzellan-Aufglasurdekor ist eine Vorprüfung empfehlenswert. **Guardian Plus** gewährleistet hohe Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit, da beim Schütten des Produktes kein aggressiver Staub entsteht. Durch das konzentrierte Produkt wird wenig Lagerraum benötigt. **Guardian Plus** ist geeignet für Porzellan, Glas, Kunststoff, rostfreien Stahl und Silberbesteck. Beste Spülergebnisse werden in Kombination mit einem Ecolab Klarspüler erzielt.

- Konzentrierte Reinigungskraft für hygienisch sauberes und glänzendes Geschirr und Besteck
- Durch granuliertes Pulver hohe Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit
- Sauberes Geschirr in einem Spülgang
- Sehr gute Bleichwirkung
- Mit integriertem Entschäumer

ANWENDUNGSWEISE

Für optimale Ergebnisse und sichere Anwendung empfehlen wir ein Ecolab Dosiergerät zu verwenden. Ihr Ecolab Fachberater installiert und richtet das Dosiergerät, abgestimmt auf Ihre speziellen Anforderungen ein und führt eine Einweisung bei Ihren Mitarbeitern durch.

UMWELT

Die Inhaltstoffe erfüllen bzw. übererfüllen die Bestimmungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe/Form:	weiß-blau / Pulvergranulat
Geruch:	leichter Chorgeruch
pH-Wert:	12,8 (1 %ig)

SICHERHEITSHINWEISE

Nur für den professionellen Gebrauch. Trocken lagern. Nicht mit Säuren mischen. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten. Der Umgang mit dem konzentrierten Produkt ist bei bestimmungsgemäßer Anwendung in Schutzstufe 2 einzustufen. Bitte beachten Sie die Schutzmaßnahmen für die Schutzstufe 2 nach §8 und §9 GefStoffVO.

DOSIERUNG

Härtebereich	Wasserhärte in °d	Guardian Plus g/l Wasser
1	bis 8,4° d (weich)	0 – 1,5
2	8,4° d - 14° d (mittel)	1,5 – 2,5
3	> 14° d (hart)	> 2,5

Die Dosierung ist zusätzlich vom Verschmutzungsgrad abhängig. Die hohe Qualität der Ecolab Dosiergeräte garantieren beste ökonomische, ökologische und hygienische Ergebnisse.

LAGERBEDINGUNGEN

Lagertemperatur: 0 bis 40 °C
Packung/Originalgebinde nach Gebrauch immer fest verschließen.

VERKAUFSEINHEITEN

20 x 1 kg Beutel	GP20
4 x 4x3 kg Beuel	GP17
10 kg Eimer	GP10
25 kg Sack	GP25

Ecolab Deutschland GmbH
Reisholzer Werftstr. 38-42
D-40589 Düsseldorf
Tel: 0049-(0)211-9893-0
www.ecolab.com/de

Ecolab Deutschland GmbH
Geschäftsstelle Hanau
Canthalstr. 7
D-63450 Hanau
Tel: 0049-(0)6181-3600-266 bis -271

Ecolab GmbH
Erdbergstraße 29
A-1030 Wien
Tel: 0043-1-715-2550