Indur TOP

WISCHPFLEGE

Indur TOP ist eine reinigungsaktive Wischpflege zum Einsatz in der täglichen Unterhaltsreinigung und zum Spray-Cleanern. Die enthaltenen wasserlöslichen Pfleganteile bilden einen nicht-schichtaufbauenenden Schutzfilm, der die Schmutzanhaftung reduziert und den Bodenbelag schützt. Im Spray-Cleaner Verfahren entfernt **Indur TOP** Absatzstriche, repariert Pflegefilme und stellt den ursprünglichen Glanz des Bodens wieder her. **Indur TOP** ist Bestandteil der TOP Linie bestehend aus fünf leistungsstarken Produkten für die tägliche Unterhaltsreinigung.

Anwendungsbereich: Für alle wasserbeständigen, glänzenden und emulsionsbeschichteten Böden, außer unversiegeltem / geölten Parkett, Laminat und textilen Belägen.

- **Sauber** Schmutzabweisender Pflegefilm reduziert die Wiederanschmutzung in stark frequentierten Objektbereichen.
- **Sicher** Grüne Farbkodierung und kennzeichnungsfreie Rezeptur für erhöhte Anwendersicherheit.
- **Effizient** Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang ohne Filmaufbau.

ANWENDUNGSWEISE



1. Entnehmen Sie die Anwendungsweise dem Reinigungsplan und Produktetikett. Stellen Sie Warnschilder mit dem Hinweis „Achtung, Rutschgefahr" auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.

BODENREINIGUNG:

2. Zur Unterhaltsreinigung einige Spritzer **Indur TOP** auf 10 L Wasser geben. Je nach Verschmutzungsgrad bzw. bei hartnäckiger Verschmutzung bis zu 200 ml auf 10 L Wasser geben.
3. Den Boden mit dem Ecolab rasanTEC System nass wischen und trocknen lassen.
4. Nicht nachspülen.

SPRAYMETHODE:

5. 25-50 ml **Indur TOP** in einer Indur-Sprühflasche oder in der Sprühvorrichtung der Maschine verdünnen.
6. Abschnittsweise ca. 2 m² des Bodens leicht einsprühen und mit einer High-Speed-Maschine und einem geeigneten untergelegten Pad abfahren bis die Oberfläche sauber und trocken ist.

ANMERKUNGEN / INFORMATION

Überprüfen Sie vor der Reinigung die Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Nutzer auf Anfrage erhältlich.

SICHERHEITSHINWEIS

Weitere Informationen und Hinweise entnehmen Sie bitte dem Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

LAGERBEDINGUNGEN

Produktbehälter stets geschlossen halten. Nur im Originalgebinde zwischen -5 und 40 °C lagern.

pH-Wert

6	7	**8**	9	10	11	12

VERKAUFSEINHEIT

12 x 1 L Flaschen	3023010
2 x 5 L Kannen	3022670

Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Deutschland GmbH
Reisholzer Werftstr. 38-42
D-40589 Düsseldorf
Tel: +49 (0)211 9 893 900

Ecolab GmbH
Erdbergstraße 29
A-1030 Wien
Tel: +43 (0)1 7 152 550

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kriegackerstr. 91
CH-4132 Muttenz
Tel: +41 (0)61 4 669 466

Indur TOP/P/30JUNI10/DE 62650 PP 242

© 2010 Ecolab All rights reserved.