

Hodrupa A

Hochdruck- und Maschinenreiniger mit Korrosionsschutz

Produkt-Code: Es existiert z.Zt. keine zutreffende Produktgruppe

Eigenschaften

Hodrupa A ist ein schaumarmer Spezialreiniger zur Entfernung von Mineralöl- und Abgasverschmutzungen sowie Rußverschmutzungen aus Brandschäden. Hodrupa A muss bei der Nass- bzw. Hochdruckreinigung mit Wasser verdünnt werden. Zur Maschinen- und Gerätereinigung dagegen wird er unverdünnt angewendet. Blanke Metallteile (Eisen, Blech) korrodieren nicht nach der Reinigung mit Hodrupa A. Nach ÖNORM B 5105, Abschnitt 7.2 für Ölabscheider geeignet.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Anionische und nichtionische Tenside < 5 %, wasserlösliche Lösungsmittel, NTA 5–15 %, Alkalien, Korrosionsinhibitoren.

pH-Wert (Konzentrat): ca. 13

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 11,5 - 12

Anwendungsbereich

Auf allen wasserfesten und alkalibeständigen Flächen anwendbar. Besonders geeignet in Industrie- und Werkstatthallen. Auch zur Flächenreinigung nach Brandschäden sowie für lackierte und unlackierte Metallflächen geeignet, z.B. Montagebühnen, Drehbänke, Stanzen.

Anwendung

Vor der Erstreinigung ist die Materialbeständigkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen.

Unterhaltsreinigung (maschinelle Nassreinigung):

200 ml zu 8 Liter kaltem Wasser

Hochdruckreinigung:

200 ml zu 8 Liter kaltem Wasser

Grundreinigung (nach Brandschäden):

800 ml zu 8 Liter Wasser Lösung auf der zu reinigenden Fläche verteilen, ca. 5 Minuten einwirken lassen, scheuern, absaugen.

Maschinenreinigung:

Hodrupa A pur auf ein Tuch oder Putzwolle geben und damit Gegenstände abreiben. Nicht mit Wasser nachwaschen, damit der Korrosionsschutz voll zur Wirkung kommt!

Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.









Automaten-/ Industriereinigung

Verbrauch pro m²

Maschinelle Nassreinigung: 1 ml Hochdruckreinigung: 8 ml Grundreinigung 40 ml Maschinenreinigung: 10 ml



R 36/38 Reizt die Augen und die Haut.

S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S 37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Enthält: Alkalilaugen.

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!

Verpackung

10-Liter Kanister Art.-Nr. j 05 01 10 200-Liter Fass Art.-Nr. j 05 01 72

