

Eifix® Cover-Ex

Zusatz für Steckbecken-Spülapparate

Stand: 18.09.2017

Eigenschaften

Cover-Ex ist ein hygienisch wirksames Reinigungskonzentrat für alle Steckbecken-Spülautomaten. Auch bei kurzen Zykluszeiten verhindert Cover-Ex nachhaltig den Aufbau von Kalk- und Schmutzschichten.

Anwendung / Dosierung

Cover-Ex wird über eine Dosierpumpe dezentral oder zentral dosiert. Dosierung abhängig von der Wasserhärte:

0,5 – 5 °dH = 0,5 ml/Liter Wasser

5 – 10 °dH = 1 ml/Liter Wasser

10 – 20 °dH = 2 ml/Liter Wasser.

Inhaltsstoffangabe

5 – 15 % Polycarboxylate, < 5 % NTA.

Technische Daten

Farbe:	farblos
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	charakteristisch
pH-Wert:	7
Dichte:	1,05 g/cm ³

Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise

Bei diesem Artikel handelt es sich nicht um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach EG-GHS-Verordnung. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

Lagerhinweise

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Ökologie

Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) und sind vollständig aerob abbaubar.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.