IR 42 INDUMASTER® forte

Lösemittelhaltiger Industrie- und Sportbodenreiniger

Einsatzbereich

- Für die Reinigung von lösemittelbeständigen Materialien und Bodenbelägen im Industrie- und Werkstättenbereich.
- Geeignet für die Anwendung auf alkaliempfindlichen Materialien und Bodenbelägen.
- Bewährt bei der Sport- und Lagerhallenreinigung.
- Besonders geeignet für das Entfernen von Absatzstrichen, Gummiabrieb und Handballerharzen.
- Löst öl- und fetthaltige Verschmutzungen.

Produktvorteile/-eigenschaften

- Gute Schmutzlösekraft.
- Entfernt Gummiabrieb und Absatzstriche.
- Punktuell einsetzbar.
- Für die Anwendung im Reinigungsautomat geeignet.

Technische Daten	
pH-Wert	5 - 5,5
Produkt-Farbe	gelb
Gebindegröße/Art	10 Liter Kanister

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG . Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen
T +49(0)8331/930-6 . **F** +49(0)8331/930-880 . **E** info@buzil.de . www.buzil.com

IR 42 INDUMASTER® forte

Lösemittelhaltiger Industrie- und Sportbodenreiniger

Anwendung und Dosierung



Für den Industrie- und Sportbodenbereich.

Für lösemittelbeständige Materialen und Bodenbeläge.

Unterhaltsreinigung:
100 - 200 ml/10 l Wasser.
Mit klarem Wasser nachspülen.

Intensivreinigung:
500 - 1000 ml/10 l Wasser.
Mit klarem Wasser nachspülen.

Automatenreinigung:
100 - 200 ml/10 l Wasser.
Maschinentank nach Gebrauch restlos entleeren und mit Wasser spülen.

Entfernung von Absatzstrichen:
Pur bis 1:2 mit Wasser.
Auftragen, scheuern, gelösten Schmutz aufnehmen und mit klarem Wasser nachspülen.

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.

Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.

Ergänzende Produkte

Für starke öl- und fetthaltige Verschmutzungen:
IR 45 INDUMASTER® strong.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

N	Umweltgefährlich.
Xi	Reizend.
R 10	Entzündlich.
R 41	Gefahr ernster Augenschäden.
R 43	Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
R 51/53	Giftig für Wasserorganismen. Kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkungen haben.
R 67	Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
S 2	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 16	Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
S 26	Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 28	Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
S 37/39	Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 46	Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
S 51	Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
S 57	Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu IR 42 INDUMASTER® forte unter www.buzil.com.

GISBAU-Code: -- --

Artikelnummer:
IR42-0010

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen.
Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Version/Drucknummer: TDIR42/3/11

BUZIL-Anwendungstechnik . Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen
T +49(0)8331/930-730 . **F** +49(0)8331/930-883 . **E** awt@buzil.de