



Art.Nr. art.no. art.no.	Länge/mm length/mm longueur/mm	Außen-Ø/mm Ø ext./mm Ø ext./mm	Wandstärke/mm thickness/mm paroi/mm	Material material matériel	Farbe Kappe+Überwurf colour hanger+collar couleur poignée+bague	Gewinde thread vissage	°C °C °C	HACCP HACCP HACCP
-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------------------	---	------------------------------	----------------	-------------------------

#### Aluminiumstiele · aluminium handles · manches aluminiums

8709	1450	22	1,5	Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé	■	○	200°C	HACCP
8710	1450	25	1,5	Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé	■	○	200°C	HACCP
87101	1450	25	1,5	Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé	■	○	200°C	HACCP
87102	1450	25	1,5	Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé	■	○	200°C	HACCP
87103	1450	25	1,5	Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé	■	○	200°C	HACCP
87104	1450	25	1,5	Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé	■	○	200°C	HACCP
8711	1000	25	1,5	Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé	■	○	200°C	HACCP
8712	1450	22	1,0	Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé	■	○	200°C	HACCP
8715	650	25	1,5	Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé	■	○	200°C	HACCP
8719	1600	22	1,0	Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé	■	○	200°C	HACCP

#### Aluminiumstiele mit Kunststoff-Überzug · plastic coated aluminium handles · manches aluminiums avec couche en plastique

8713	1500	32/25	1,5	PP/Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé	■	○	80°C	HACCP
87131	1500	32/25	1,5	PP/Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé	■	○	80°C	HACCP
87132	1500	32/25	1,5	PP/Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé	■	○	80°C	HACCP
87133	1500	32/25	1,5	PP/Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé	■	○	80°C	HACCP
87134	1500	32/25	1,5	PP/Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé	■	○	80°C	HACCP

#### Teleskopstiele · telescopic handles · manches télescopiques

87025	1485/2500	25/22	1,0	Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé	■	○	200°C	HACCP
8703	2180/4000	25/22	1,0	Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé	■	○	200°C	HACCP

